

作成日 2010/07/27

改訂日

製品安全データシート

1. 化学物質等及び会社情報

製品名	SP-A, Human, ELISA Kit(96well)
	Standard, Dilution buffer, Wash Solution
製品コード	BLM社 商品コード:RD191139200R
会社名	フナコシ株式会社
住所	東京都文京区本郷2 - 9 - 7
担当部門	コンプライアンス室
電話番号	03 - 5684 - 5107
FAX番号	03 - 5802 - 5218
推奨用途及び使用上の制限	研究用試薬
整理番号	PIS0275V00

2. 危険有害性の要約(以下、MSDSは単一物質としての評価に基づき作成)

GHS分類

物理化学的危険性	火薬類 分類対象外 可燃性 / 引火性ガス 分類対象外 可燃性 / 引火性エアゾール 分類対象外 支燃性 / 酸化性ガス類 分類対象外 高压ガス 分類対象外 引火性液体 分類対象外 可燃性固体 分類できない 自己反応性化学品 分類対象外 自然発火性液体 分類対象外 自然発火性固体 区分外 自己発熱性化学品 分類できない 水反応可燃性化学品 区分外 酸化性液体 分類対象外 酸化性固体 分類できない 有機過酸化物 分類対象外 金属腐食性物質 分類できない
健康に対する有害性	急性毒性(経口) 区分3 急性毒性(経皮) 区分2 急性毒性(吸入:気体) 分類対象外 急性毒性(吸入:蒸気) 分類できない 急性毒性(吸入:粉塵) 区分2 急性毒性(吸入:ミスト) 分類できない 皮膚腐食性 / 刺激性 分類できない 眼に対する重篤な損傷 / 眼刺激性 区分2B 呼吸器感作性 分類できない 皮膚感作性 区分1 生殖細胞変異原性 区分2 発がん性 区分2 生殖毒性 区分1B 特定標的臓器毒性(単回暴露) 区分2(血液系 腎臓 中枢神経系 皮膚) 特定標的臓器毒性(反復暴露) 区分1(中枢神経系)
環境に対する有害性	吸引性呼吸器有害性 分類できない 水生環境有害性(急性) 区分1 水生環境有害性(慢性) 区分1 オゾン層有害性 分類できない

GHSラベル要素
シンボル注意喚起語
危険有害性情報

危険
 飲み込むと有毒
 皮膚に接触すると生命に危険
 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
 眼刺激
 吸入すると生命に危険
 遺伝性疾患のおそれの疑い
 発がんのおそれの疑い
 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
 血液系、腎臓、中枢神経系、皮膚の障害のおそれ
 長期又は反復ばく露による中枢神経系の障害
 水生生物に強い毒性
 長期的影響により水生生物に強い毒性

注意書き
安全対策

使用前に取扱説明書を入手すること。
 すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。
 容器を密閉しておくこと。
 粉じん、ヒュームを吸入しないこと。
 眼、皮膚、衣類に付けないこと。
 取扱い後はよく手を洗うこと。
 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。

汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
 環境への放出を避けること。
 保護手袋を着用すること。

指定された個人用保護具を使用すること。
 呼吸用保護具を着用すること。

応急措置

飲み込んだ場合、直ちに医師に連絡すること。
 口をすすぐこと。

皮膚に付着した場合、多量の水と石鹼で優しく洗うこと。

直ちに医師に連絡すること。

皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。

直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと。

汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。

吸入した場合、呼吸が困難な場合には、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

直ちに医師に連絡すること。

眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

眼の刺激が続く場合、医師の診断、手当てを受けること。

ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診断を受けること。

気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。

漏出物は回収すること。

保管 容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。
 施錠して保管すること。
 廃棄 内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。
 分類に関係しない他の危険有害性
 GHSで扱われない他の危険有害性
 国・地域情報 医薬用外毒物
 重要危険有害性
 特有の危険有害性

3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別

混合物

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学特性	官報公示整理番号		CAS番号
			化審法	安衛法	
チメロサール (2 - (エチルメルクリオチオ)安息香酸ナトリウム) ([(O - カルボキシフェニル)チオ]エチル水銀ナトリウム塩)	0.01%	C9H9HgNa O2S			54-64-8

分類に寄与する不純物及び安定化添加物 情報なし。

以下、該当する単一成分のMSDSを記載する。

4. 応急措置

吸入した場合

被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

皮膚に付着した場合

気分が悪い時は、医師に連絡すること。
 直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、又は取り去ること。

目に入った場合

多量の水と石鹼で洗うこと。
 汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。
 気分が悪い時は、医師に連絡すること。
 皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。
 皮膚を速やかに洗浄すること。

飲み込んだ場合

水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

予想される急性症状及び
 遅発性症状
 最も重要な兆候及び症状
 応急措置をする者の保護
 医師に対する特別注意事項

眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。
 気分が悪い時は、医師に連絡すること。
 口をすすぐこと。
 気分が悪い時は、医師に連絡すること。

5. 火災時の措置

消火剤

水噴霧、耐アルコール泡消火剤、粉末消火剤、二酸化炭素

使ってはならない消火剤
 特有の危険有害性

棒状注水
 火災によって刺激性、腐食性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。

特有の消火方法	危険でなければ火災区域から容器を移動する。移動不可能な場合は、容器及び周囲に散水して冷却する。消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。
消火を行う者の保護	消火作業の際には適切な各種保護具を着用する。
6. 漏出時の措置 人体に対する注意事項、 保護具および緊急措置	直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。関係者以外の立入りを禁止する。低地から離れる。風上に留まる。適切な防護衣を着けていないときは破損した容器あるいは漏洩物に触れてはいけない。
環境に対する注意事項	環境中に放出しない。河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。
回収・中和	飛散したものは密閉できる空容器にできるだけ回収する。その際粉塵が舞い上がらないようにする。危険でなければ漏れを止める。
封じ込め及び浄化方法・ 機材 二次災害の防止策	プラスチックシートで覆いをし、散乱を防ぐ。排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。
7. 取扱い及び保管上の注意 取扱い	<p>技術的対策 局所排気・全体換気 安全取扱い注意事項</p> <p>使用前に使用説明書を入手すること。すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。取扱い後はよく手を洗うこと。飲み込みを避けること。眼、皮膚又は衣類に付けないこと。屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。粉じん、ヒュームを吸入しないこと。空気中の濃度をばく露限度以下に保つために排気用の換気を行うこと。汚染された作業衣は作業場から出さないこと。環境への放出を避けること。</p>
保管	<p>接触回避</p> <p>技術的対策</p> <p>混触危険物質 保管条件</p> <p>容器包装材料</p> <p>保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。「10. 安定性及び反応性」参照。酸化剤から離して保管する。施錠して保管すること。容器を密閉して換気の良い乾燥した場所で保管すること。国連輸送法規で規定されている容器を使用する。</p>

8. 暴露防止及び保護措置
管理濃度、許容濃度

	管理濃度 (厚生労働省)	許容濃度 (産衛学会)	ACGIH
チメロサル (2 - (エチルメルクリオチオ)安息香酸ナトリウム) ([(O - カルボキシフェニル)チオ]エチル水銀ナトリウム塩)	0.025mg/m3 (as Hg)	0.025mg/m3 (as Hg)	TWA 0.01mg/m3, STEL 0.03mg/m3 (as Hg) (Skin)

設備対策

この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。
 気中濃度を推奨された管理濃度・許容濃度以下に保つために、工程の密閉化、局所排気、その他の設備対策を使用する。
 空気汚染物質を管理濃度・許容濃度以下に保つために換気装置を設置する。

保護具

呼吸器の保護具

必要に応じて適切な呼吸器保護具を着用すること。ばく露の可能性のあるときは、送気マスク、空気呼吸器、又は酸素呼吸器を着用する。

手の保護具

必要に応じて個人用保護手袋を使用すること。ニトリルゴム及び塩ビは適切な保護材料ではない。ネオプレンが推奨される。

眼の保護具

適切な眼の保護具を着用すること。保護眼鏡(普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型)

皮膚及び身体の保護具

適切な保護衣・保護面を着用すること。

衛生対策

この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
 取扱い後はよく手を洗うこと。
 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。

9. 物理的及び化学的性質

物理的状態

形状・色
臭い
pH

白色ないし淡黄色の結晶性粉末。
特徴的な臭気。

融点/凝固点

6.7-8.2 (1% aq.sol.)
234-237 (dec.) (lit.)

沸点、初留点及び沸騰範囲

データなし

引火点

250 (C.C.)

自然発火温度

データなし

燃焼性(固体、ガス)

可燃性

燃焼又は爆発範囲

データなし

蒸気圧

データなし

蒸気密度

データなし

蒸発速度(酢酸ブチル = 1)

データなし

比重(密度)

0.5

溶解性

水に易溶(1g/1ml, 20), エタノールに可溶, エーテルに殆ど不溶, ベンゼンに殆ど不溶

オクタノール/水分配係数

データなし

分解温度

データなし

粘度

データなし

10. 安定性及び反応性

安定性

法規制に従った保管及び取扱いにおいては安定と考えられる。

危険有害反応可能性

避けるべき条件

混触危険物質

危険有害な分解生成物

その他

加熱されると有毒な酸化水銀()の煙霧及びガスを発生する。

加熱。

強酸化剤、還元剤、強酸、強塩基、アルミニウム。

一酸化炭素、二酸化炭素、硫酸、水銀/酸化水銀。

11. 有害性情報

急性毒性

類推値

実測値

経口

RTECS(2004)のラットのLD50=75mg/kgから、区分3とした。

経皮

ラットの急性毒性(経皮)のLD50が98mg/kgとのデータより区分2とした(参考:EU分類T+;R27)。

吸入

具体的なデータに欠けるが、EU分類でT+;R26に該当することから区分2(粉塵)とした。

皮膚腐食性/刺激性

データなし。

眼に対する重篤な損傷/

ウサギにおけるRTECS(2004)に"Mild"の記述があるため、区分2Bとした。

眼刺激性

呼吸器感受性:データなし。

呼吸器感受性又は皮膚感

作性

皮膚感受性:DFGOTvol.15(2001)にヒトおよびモルモットにおいて皮膚感受性を示す報告が複数あり、区分1とした。

生殖細胞変異原性

マウスのin vivo小核試験および染色体異常試験における陽性事例(RTECS(2004)、HSDB(2004))から、区分2とした。

発がん性

Priority 2出典のRTECS(2004)にラットの発がん性試験の報告があり、子宮がんがみられ、RTECS criteriaで"Neoplastic(腫瘍性)"としているため、区分2とした。

生殖毒性

California Proposition 65 (California EPA/OEHHA, 2005)に水銀化合物として生殖毒性があるとされており、区分1Bとした。

特定標的臓器毒性(単回暴露)

Priority 2出典のHSDB(2004)のヒトの報告例(2件)から、区分2(血液系、腎臓、中枢神経系、皮膚)とした。

特定標的臓器毒性(反復暴露)

Priority 1出典のACGIH-TLV (2004)では、アルキル水銀化合物の反復暴露により中枢神経系に影響があるとされており、区分1(中枢神経系)とした。

吸引性呼吸器有害性
有害性その他

データなし。

12. 環境影響情報

環境に対する有害性

水生環境有害性(急性)

GHS分類で採用されている指標(時間)とは異なるが、魚類(ニジマス)での48時間LC50が21.2mg/mlとのデータがあり、またEU分類でR50/53に該当することから区分1とした。

水生環境有害性(慢性)

急性毒性が区分1であり、有機水銀は蓄積性が高いとされていること、またエチル水銀に分解されるとされているがこの物質は難分解性と考えられることなどから区分1とした。

オゾン層有害性

データがなく分類できない。

生態毒性

魚毒性/その他

残留性

分解性

生態蓄積性

土壤中の移動性
環境影響その他

13. 廃棄上の注意
残余廃棄物

本品を廃棄する際には、国、都道府県並びにその地方の法規、条例に従うこと。廃棄処理中に皮膚に触れたり、ガスや粉塵、蒸気やミストを吸入しないよう十分注意すること。

汚染容器及び包装

情報なし。

14. 輸送上の注意
国際規制

国連分類	6.1
国連番号	2025
品名(国際輸送品名)	水銀化合物(固体)(他に品名が明示されているものを除く。)
容器等級	P
海洋汚染物質	

国内規制
追加の規制
特別安全対策
緊急時応急措置指針番号

該当しない。

151

15. 適用法令
化学物質排出把握管理促進法(P.R.T.R法)

第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1)
水銀及びその化合物 政令番号:237

毒物及び劇物取締法

毒物(指定令第1条)
水銀化合物

労働安全衛生法

名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9)
アルキル水銀化合物 政令番号:33

水質汚濁防止法

有害物質(法第2条、令第2条、排水基準を定める省令第1条)

船舶安全法

毒物類・毒物

航空法

毒物類・毒物

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

特別管理産業廃棄物(法第2条第5項、施行令第2条の4)

労働基準法

疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条・別表第1の2第4号1・昭53労告36号)
水銀及びその化合物(アルキル水銀を除く)

16. その他の情報
参考文献

経済産業省 事業者向けGHSガイダンス
GHS対応ガイドライン(改定2版)
日本ケミカルデータベース ezCRIC
安全衛生情報センター GHS対応モデルMSDS
Hazardous Substances Data Bank
MSDS SIGMA ALDRICH (Cat#T8784)
MSDS ACROS (Cat#11868-0000)
THE MERCK INDEX 13TH.EDITION

その他

危険・有害性の評価は必ずしも十分でないので、取扱いには十分注意して下さい。

本データシートは情報を提供するもので、記載内容を保証するものではありません。

表記の試験研究用試薬以外に本データシートを適用しないで下さい。
輸送中、保管中、廃棄後も含めて、内容物や容器が、製品知識を有しない者の手に触れぬよう、厳重に注意して下さい。

作成日 2010/06/11

改訂日

製品安全データシート

1. 化学物質等及び会社情報

製品名	SP-A, Human, ELISA Kit(96well) Dilution buffer
製品コード	BLM社 商品コード:RD191139200R
会社名	フナコシ株式会社
住所	東京都文京区本郷2-9-7
担当部門	コンプライアンス室
電話番号	03-5684-5107
FAX番号	03-5802-5218
推奨用途及び使用上の制限	研究用試薬
整理番号	OTH0050V00

2. 危険有害性の要約(以下、MSDSは単一物質としての評価に基づき作成)

GHS分類

物理化学的危険性	火薬類 分類対象外 可燃性/引火性ガス 分類対象外 可燃性/引火性エアゾール 分類対象外 支燃性/酸化性ガス類 分類対象外 高圧ガス 分類対象外 引火性液体 区分外 可燃性固体 分類対象外 自己反応性化学品 分類対象外 自然発火性液体 区分外 自然発火性固体 分類対象外 自己発熱性化学品 分類できない 水反応可燃性化学品 分類対象外 酸化性液体 分類対象外 酸化性固体 分類対象外 有機過氧化物 分類対象外 金属腐食性物質 分類できない
健康に対する有害性	急性毒性(経口) 区分4 急性毒性(経皮) 分類できない 急性毒性(吸入:気体) 分類できない 急性毒性(吸入:蒸気) 分類できない 急性毒性(吸入:粉塵) 分類できない 急性毒性(吸入:ミスト) 分類できない 皮膚腐食性/刺激性 分類できない 眼に対する重篤な損傷/眼刺激性 分類できない 呼吸器感作性 分類できない 皮膚感作性 分類できない 生殖細胞変異原性 分類できない 発がん性 分類できない 生殖毒性 分類できない 特定標的臓器毒性(単回暴露) 分類できない 特定標的臓器毒性(反復暴露) 分類できない 吸引性呼吸器有害性 分類できない
環境に対する有害性	水生環境有害性(急性) 区分3 水生環境有害性(慢性) 区分外 オゾン層有害性 分類できない

GHSラベル要素
シンボル



注意喚起語
危険有害性情報

警告
飲み込むと有害
水生生物に有害

注意書き
安全対策

取扱い後はよく手を洗うこと。
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこ
環境への放出を避けること。

応急措置

飲み込んだ場合、気分が悪い時は、医師に連絡す
ること。
口をすすぐこと。
気分が悪い時は、医師に連絡すること。

保管
廃棄

内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門
の廃棄物処理業者に業務委託すること。

分類に関係しない他
の危険有害性
GHSで扱われない
他の危険有害性
国・地域情報
重要危険有害性
特有の危険有害性

3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別

混合物

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学特性	官報公示整理番号		CAS番号
			化審法	安衛法	
ポリ(オキシエチレン)オク チルフェニルエーテル (構造不定)	4%	(C ₂ H ₄ O) _n C ₁₄ H ₂₂ O	(7)-172		9002-93-1

分類に寄与する不純物及び安定化添加物 情報なし。

以下、該当する単一成分のMSDSを記載する。

4. 応急措置

吸入した場合

被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸し
やすい姿勢で休息させること。

皮膚に付着した場合

気分が悪い時は、医師に連絡すること。
気分が悪い時は、医師に連絡すること。

目に入った場合

水と石鹼で洗うこと。
目の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当て
を受けること。

飲み込んだ場合

水で数分間注意深く洗うこと。
直ちに医師に連絡すること。
口をすすぐこと。

予想される急性症状及び
遅発性症状

最も重要な兆候及び症状 3%

応急措置をする者の保護

医師に対する特別注意事項

5. 火災時の措置

消火剤

使ってはならない消火剤

特有の危険有害性

特有の消火方法

消火を行う者の保護

水噴霧、二酸化炭素、粉末消火剤、泡消火剤

棒状注水

火災によって刺激性、腐食性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。

周辺火災の場合、移動可能な容器は速やかに安全な場所に移す。

移動不可能な場合は、容器及び周囲に散水して冷却する。

消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却す
火災の種類に応じて適切な消火剤を用いる。

消火作業の際は、適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、

保護具および緊急措置

環境に対する注意事項

回収・中和

封じ込め及び浄化方法・
機材

二次災害の防止策

直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。

関係者以外の立入りを禁止する。

風上に留まる。

作業者は適切な保護具(『8. ばく露防止措置及び保護措置』の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。

低地から離れる。

適切な防護衣を着けていないときは破損した容器あるいは漏洩物に触れてはいけない。

密閉された場所は換気する。

環境中に放出してはならない。

河川等に排出され、環境へ影響を起ささないように注意する。

乾燥した土、砂あるいは不燃性物質で吸収し、あるいは覆って空容器に回収する。後で廃棄処理す
危険でなければ漏れを止める。

すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。

排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

局所排気・全体換気

安全取扱い注意事項 火気注意。

この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと
取扱い後はよく手を洗うこと。

飲み込みを避けること。

皮膚との接触を避けること。

ミスト、蒸気、スプレーの吸入を避けること。

環境への放出を避けること。

保管

接触回避

技術的対策

保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設定を設ける。

混触危険物質

情報なし。

保管条件

施錠して保管すること。

容器包装材料

消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。

8. 暴露防止及び保護措置
管理濃度、許容濃度

	管理濃度 (厚生労働省)	許容濃度 (産衛学会)	ACGIH
ポリ(オキシエチレン)オクチルフェニルエーテル (構造不定)	未設定	未設定	未設定

設備対策
保護具

呼吸器の保護具 適切な呼吸器保護具を着用すること。
 手の保護具 適切な保護手袋を着用すること。
 眼の保護具 適切な眼の保護具を着用すること。
 皮膚及び身体の保護具 適切な保護衣、保護面を着用すること。

衛生対策

この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと
 取扱い後はよく手を洗うこと。

9. 物理的及び化学的性質
物理的状态

物理的状态	形状・色 臭い pH	黄色液体 データなし 6-8
融点／凝固点		6-7°C
沸点、初留点及び沸騰範囲		270°C (760mmHg)
引火点		251°C (c.c.)
自然発火温度		データなし
燃焼性(固体、ガス)		非該当
燃焼又は爆発範囲		データなし
蒸気圧		<1mmHg
蒸気密度		データなし
蒸発速度(酢酸ブチル=1)		データなし
比重(密度)		1.0595(25°C/4°C)
溶解性		水に混和, アルコールに混和, アセトンに混和, ベンゼンに可溶, トルエンに可溶, 石油エーテルに不溶
オクタノール／水分配係数		log Pow=4.86
分解温度		データなし
粘度		データなし

10. 安定性及び反応性
安定性

法規制に従った保管及び取扱いにおいては安定と考えられる。
 危険有害反応可能性 情報なし。
 避けるべき条件 情報なし。
 混触危険物質 情報なし。
 危険有害な分解生成物 情報なし。
 その他 情報なし。

11. 有害性情報
急性毒性

急性毒性	類推値 実測値 経口	ラットでの急性経口毒性試験でLD50が1800mg/kgとのデータがあることから、区分4とした。
皮膚腐食性／刺激性	経皮 吸入	データなし。 データなし。 データなし。

眼に対する重篤な損傷／ 眼刺激性	データなし。
呼吸器感作性又は皮膚感 作性	データなし。
生殖細胞変異原性	データなし。
発がん性	データなし。
生殖毒性	データなし。
特定標的臓器毒性(単回 暴露)	データなし。
特定標的臓器毒性(反復 暴露)	データなし。
吸引性呼吸器有害性 有害性その他	データなし。

12. 環境影響情報

環境に対する有害性	
水生環境有害性(急性)	魚類(ヒメダカ)の96時間LC50が24mg/l(環境省生態影響試験結果一覧(平成21年3月版))との数値が得られていることから、区分3とした。
水生環境有害性(慢性)	環境省生態影響試験結果一覧(平成21年3月版)のデータより、区分外とした。
オゾン層有害性	データがなく分類できない。
生態毒性	
魚毒性／その他	
残留性	
分解性	
生態蓄積性	
土壤中の移動性	
環境影響その他	

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物	本品を廃棄する際には、国、都道府県並びにその地方の法規、条例に従うこと。廃棄処理中に皮膚に触れたり、ガスや粉塵、蒸気やミストを吸入しないよう十分注意すること。
汚染容器及び包装	情報なし。

14. 輸送上の注意

国際規制	国連分類	9
	国連番号	3082
	品名(国際輸送品名)	環境有害物質(液体)
	容器等級	Ⅲ
	海洋汚染物質	P
国内規制 追加の規制 特別安全対策 緊急時応急措置指針番号		該当しない。 171

15. 適用法令

化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)	第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1) ポリ(オキシエチレン)＝オクチルフェニルエーテル 政令番号:408
消防法	第4類 第一石油類(水溶性)
化審法	第3種監視化学物質(法第2条第6項)

α -[(1, 1, 3, 3, -テトラメチルブチル)フェニル]- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)(別名ポリ(オキシエチレン)＝オクチルフェニルエーテル)

16. その他の情報 参考文献

製品評価技術基盤機構 Chemical Risk Information Platform (CHRIP)
日本ケミカルデータベース ezCRIC
環境省生態影響試験結果一覧(平成21年3月版)
ランカスター試薬カタログ
Sigma-Aldrich MSDS
web sites ; Data From SRC PhysPro Database
The Merck Index 13 edition
メルク試薬カタログ(Chem DAT)

その他

- ◆危険・有害性の評価は必ずしも十分でないので、取扱いには十分注意して下さい。
- ◆本データシートは情報を提供するもので、記載内容を保証するものではありません。
- ◆表記の試験研究用試薬以外に本データシートを適用しないで下さい。
- ◆輸送中、保管中、廃棄後も含めて、内容物や容器が、製品知識を有しない者の手に触れぬよう、厳重に注意して下さい。

作成日 2010/04/19

改訂日

製品安全データシート

1. 化学物質等及び会社情報

製品名	SP-A, Human, ELISA Kit(96well)
製品コード	Stop solution BLM社 商品コード:RD191139200R
会社名	フナコシ株式会社
住所	東京都文京区本郷2-9-7
担当部門	コンプライアンス室
電話番号	03-5684-5107
FAX番号	03-5802-5218
推奨用途及び使用上の制限	研究用試薬
整理番号	DEL0147V00B

2. 危険有害性の要約(以下、MSDSは単一物質としての評価に基づき作成)
GHS分類

物理化学的危険性	火薬類 分類対象外 可燃性/引火性ガス 分類対象外 可燃性/引火性エアゾール 分類対象外 支燃性/酸化性ガス類 分類対象外 高压ガス 分類対象外 引火性液体 区分外 可燃性固体 分類対象外 自己反応性化学品 分類対象外 自然発火性液体 区分外 自然発火性固体 分類対象外 自己発熱性化学品 区分外 水反応可燃性化学品 分類対象外 酸化性液体 区分外 酸化性固体 分類対象外 有機過酸化物 分類対象外 金属腐食性物質 分類できない
健康に対する有害性	急性毒性(経口) 区分5 急性毒性(経皮) 分類できない 急性毒性(吸入:気体) 分類対象外 急性毒性(吸入:蒸気) 分類できない 急性毒性(吸入:粉塵) 分類対象外 急性毒性(吸入:ミスト) 区分2 皮膚腐食性/刺激性 区分1A 眼に対する重篤な損傷/眼刺激性 区分1 呼吸器感作性 分類できない 皮膚感作性 区分外 生殖細胞変異原性 区分外 発がん性 分類できない 生殖毒性 区分外 特定標的臓器毒性(単回暴露) 区分1(呼吸器系) 特定標的臓器毒性(反復暴露) 区分1(呼吸器系) 吸引性呼吸器有害性 分類できない
環境に対する有害性	水生環境有害性(急性) 区分3 水生環境有害性(慢性) 区分外 オゾン層有害性 分類できない

GHSラベル要素
シンボル



注意喚起語
危険有害性情報

危険
飲み込むと有害のおそれ
重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷
重篤な眼の損傷
吸入すると生命に危険
呼吸器系の障害
長期又は反復ばく露による呼吸器系の障害
水生生物に有害

注意書き
安全対策

容器を密閉しておくこと。
ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。
取扱い後はよく手を洗うこと。
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。

応急措置

環境への放出を避けること。
保護眼鏡、保護面を着用すること。
呼吸用保護具を着用すること。
飲み込んだ場合、口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
皮膚又は髪に付着した場合、直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぎ又は取り除くこと。皮膚を流水又はシャワーで洗うこと。
汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。
吸入した場合、呼吸が困難な場合には、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
眼に入った場合、直ちに医師に連絡すること。
ばく露した場合、医師に連絡すること。
皮膚に付着した場合、眼に入った場合、飲み込んだ場合、吸入した場合は、直ちに医師に連絡すること。
気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。

保管

容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。
施錠して保管すること。

廃棄

内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

分類に関係しない他の危険有害性
GHSで扱われない他の危険有害性
国・地域情報
重要危険有害性
特有の危険有害性

医薬用外劇物

3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別

混合物

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学特性	官報公示整理番号		CAS番号
			化審法	安衛法	
硫酸	1.96%	H2SO4	(1)-430		7664-93-9

※本物質は10%以下の為劇物には該当致しません。

分類に寄与する不純物及び安定化添加物 情報なし。

以下、該当する単一成分のMSDSを記載する。

4. 応急措置

吸入した場合

被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

医師に連絡すること。

気分が悪い時は、医師に連絡すること。

皮膚に付着した場合

直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、又は取り去ること。

汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。

気分が悪い時は、医師に連絡すること。

水と石鹼で洗うこと。

医師に連絡すること。

目に入った場合

水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

医師に連絡すること。

飲み込んだ場合

口をすすぐこと。

気分が悪い時は、医師に連絡すること。

医師に連絡すること。

予想される急性症状及び
遅発性症状

吸入(症状は遅れて現われることがある): 腐食性。灼熱感、咽頭痛、咳、息苦しさ、息切れ。皮膚接触性: 腐食性。発赤、痛み、水疱、重度の皮膚熱傷。眼接触: 腐食性。経口摂取: 腐食性。腹痛、灼熱感、ショック/虚脱。

最も重要な兆候及び症状
応急措置をする者の保護
医師に対する特別注意事項

5. 火災時の措置

消火剤

粉末消火薬剤、泡消火薬剤、二酸化炭素。
周辺火災に種類に応じて適切な消火剤を用いる。
この製品自体は、燃焼しない。

使ってはならない消火剤
特有の危険有害性

水は使用不可。

火災によって刺激性、腐食性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。

加熱あるいは水の混入により容器が爆発するおそれがある。

特有の消火方法

危険でなければ火災区域から容器を移動する。
消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。

消火活動は、有効に行える最も遠い距離から、無人ホース保持具やモニター付きノズルを用いて消火する。

火災の種類に応じて適切な消火剤を用いる。

容器内に水を入れてはいけない。

周辺火災の場合、移動可能な容器は速やかに安全な場所に移す。

消火を行う者の保護

消火作業の際は、適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、
保護具および緊急措置

直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。

関係者以外の立入りを禁止する。

風上に留まる。

作業者は適切な保護具(『8. ばく露防止措置及び保護措置』の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。

低地から離れる。

適切な防護衣を着けていないときは破損した容器あるいは漏洩物に触れてはいけない。

密閉された場所は換気する。

環境中に放出してはならない。

環境に対する注意事項

河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。

回収・中和

少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、あるいは覆って密閉できる空容器に回収する。後で廃棄処理する。

危険でなければ漏れを止める。

封じ込め及び浄化方法・
機材

すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。

排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

容器内に水を入れてはいけない。

二次災害の防止策

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

局所排気・全体換気 情報なし。

安全取扱い注意事項 火気注意。

この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。

取扱い後はよく手を洗うこと。

飲み込みを避けること。

皮膚との接触を避けること。

屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。

空気中の濃度をばく露限度以下に保つために排気用の換気を行うこと。

ミスト、蒸気、スプレーの吸入を避けること。

眼、皮膚に付けないこと。

接触、吸入又は飲み込まないこと。

環境への放出を避けること。

保管

接触回避

技術的対策

保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。

耐腐食性のコンクリートの床のある場所に貯蔵すること。

混触危険物質
保管条件

「10. 安定性及び反応性」参照。

酸化剤から離して保管する。

施錠して保管すること。

容器包装材料

容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。

国連輸送法規で規定されている容器を使用する。
ステンレススチールの容器に貯蔵してよい。

8. 暴露防止及び保護措置
管理濃度、許容濃度

	管理濃度 (厚生労働省)	許容濃度 (産衛学会)	ACGIH
硫酸	未設定	未設定	TWA 0.2mg/m ³ (T)

設備対策

この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。
空気汚染物質を管理濃度・許容濃度以下に保つために換気装置を設置する。

保護具

呼吸器の保護具

適切な呼吸器保護具を着用すること。
ばく露の可能性のあるときは、送気マスク、空気呼吸器、又は酸素呼吸器を着用する。

手の保護具

適切な保護手袋を着用すること。
ニトリルゴム及び塩ビは適切な保護材料ではない。ネオプレンが推奨される。

眼の保護具

飛沫がとぶ可能性のあるときは、全身の化学用保護衣(耐酸スーツ等)を着用する。
安全眼鏡を着用すること。撥ね飛び又は噴霧によって眼及び顔面接触が起こりうる時は、包括的な化学スプラッシュゴーグル、及び顔面シールドを着用すること。

皮膚及び身体の保護具

適切な保護衣・保護面を着用すること。

しぶきの可能性がある場合は、全面耐薬品性防護服(例えば、酸スーツ)及びブーツが必要である。
一切の接触を防止するにはネオプレン製の、手袋、エプロン、ブーツ、又は全体スーツ等の不浸透性の防具を適宜着用すること。
取扱い後はよく手を洗うこと。

衛生対策

9. 物理的及び化学的性質

物理的状態

形状
色
臭い
pH

油状の吸湿性液体
無色
無臭
データなし

融点／凝固点

10°C

沸点、初留点及び沸騰範囲

340°C

引火点

不燃性

自然発火温度

情報なし

燃焼性(固体、ガス)

非該当

燃焼又は爆発範囲

不燃性

蒸気圧

0.13 kPa(146°C)

蒸気密度(空気=1)

3.4

蒸発速度(酢酸ブチル=

データなし

比重(密度)

1.8

溶解性

混和する

オクタノール／水分配係数

-2.20

分解温度

290°C(三酸化イオウを発生)

粘度

0.027P・s(20°C H₂SO₄:100%), 0.022P・s(20°C H₂SO₄:80%), 0.0057P・s(20°C H₂SO₄:60%), 0.0027P・s(20°C H₂SO₄:40%), 0.00155P・s(20°C H₂SO₄:20%)

10. 安定性及び反応性

安定性

吸湿性。

危険有害反応可能性	強力な酸化剤であり、可燃性物質や還元性物質と激しく反応する。 強酸であり、塩基と激しく反応し、ほとんどの普通金属に対して腐食性を示して引火性/爆発性気体(水素)を生成する。
避けるべき条件	水、有機物と激しく反応して熱を放出する。 加熱すると、刺激性のあるいは有毒なフェームやガス(イオウ酸化物)を生成する。
混触危険物質 危険有害な分解生成物 その他	燃性物質、還元性物質、塩基性物質、水、有機物、イオウ酸化物。
11. 有害性情報 急性毒性	経口 LD50 2140 mg/kg 吸入(ミスト) LC50 0.347 mg/L
類推値	ラットLD50値: 2140mg/kg (SIDS, 2001)およびヒトでの経口摂取(摂取量は不明)による死亡例の報告があるとの記述に基づき区分5とした。
実測値 経口	データなし。 ラットLC50値(4時間暴露): 0.375mg/Lおよび(1時間暴露): 347ppm(4時間換算値: 0.347mg/L) (いずれも(SIDS, 2001))に基づき、区分2とした。
経皮 吸入	濃硫酸のpHは1以下であることから、GHS分類基準に従い腐食性物質と判断され、区分1A-1Cと分類した。
皮膚腐食性/刺激性	ヒトでの事故例では前眼房の溶解を伴う眼の重篤な損傷が認められたとの記述(ATSDR, 1998)、ウサギの眼に対して5%液で中等度、10%液では強度の刺激性が認められたとの記述(SIDS, 2001)および本物質のpHが2以下であることから区分1とした。
眼に対する重篤な損傷/ 眼刺激性	呼吸器感受性: データなし 皮膚感受性: 硫酸の皮膚感受性に関する試験データはない。硫酸は何十年と工業的に利用されているが、皮膚刺激作用による皮膚障害がよく知られている一方、皮膚感受性の症例報告は皆無である。体内には硫酸イオンが大量に存在する(血清中の硫酸イオンは~33mmol/L、細胞内にはその50倍)が、アレルギー反応は起こらない。金属の硫酸塩のアレルギー性試験では、金属によるアレルギー性陽性となることはあっても、硫酸イオンでは陰性となることは、硫酸亜鉛での陰性の結果から推定される。以上の結果から硫酸はヒトに対してアレルギー性を示さないとの結論が得られる、との記述(SIDS, 1998)から、区分外とした。
呼吸器感受性又は皮膚感受性	in vivoでは生殖細胞、体細胞を用いたいずれの試験データもなく、in vitro 変異原性試験では単一指標(染色体異常試験)の試験系でのみ陽性の結果がある(ATSDR, 1998)が、他の指標では陰性であることから、分類できないとした。
生殖細胞変異原性	硫酸を含む無機強酸のミストへの職業的ばく露については、IARCでグループ1、ACGIHでA2、NTPでKIに分類されていることから、IARCの評価及び最近のNTPの評価を尊重し、区分1に分類されるが、硫酸そのものについては、DFGOTでカテゴリー4に分類している他、いずれの機関においても発がん性の分類をしていないことから、分類できないとした。
発がん性	

生殖毒性

ウサギおよびマウスでの胎児器官形成期に吸入暴露した試験では、母獣に毒性が認められない用量では、両種ともに胎児毒性および催奇形性は認められず(SIDS, 2001)、また、慢性毒性試験および発がん性試験においても雌雄の生殖器官への影響は認められず、刺激性/腐食性による直接作用が主たる毒性であることから、生殖毒性を示す懸念はないと判断されている(SIDS, 2001)ことから、区分外とした。

特定標的臓器毒性(単回暴露)

ヒトでの低濃度の吸入暴露では咳、息切れなどの気道刺激症状が認められており(DFGOT,2001)、高濃度暴露では咳、息切れ、血痰排出などの急性影響のほか、肺の機能低下および繊維化、気腫などの永続的な影響が認められたとの記述(ATSDR, 1998)およびモルモットでの8時間吸入暴露で肺の出血および機能障害が認められたとの記述(ATSDR, 1998)から、区分1(呼吸器系)とした。

特定標的臓器毒性(反復暴露)

SIDS(2001)のラットでの28日間吸入暴露試験では区分1のガイダンス値範囲で喉頭粘膜に細胞増殖が認められ、ATSDR(1998)のモルモットでの14~139日間反復吸入暴露試験では区分1のガイダンス値範囲内の濃度で鼻中隔浮腫、肺気腫、無気肺、細気管支の充血、浮腫、出血、血栓などの気道および肺の障害が、さらに、カニクイザルでの78週間吸入暴露試験では、肺の細気管支に細胞の過形成、壁の肥厚などの組織学的変化が、区分1のガイダンス値の範囲の用量(0.048mg/L、23.5Hr/Day)で認められたことから、区分1(呼吸器系)とした。
データなし。

吸引性呼吸器有害性
有害性その他

12. 環境影響情報

環境に対する有害性

水生環境有害性(急性)

魚類(ブルーギル)の96時間LC50=16-28mg/L (SIDS, 2003)から、区分3とした。

水生環境有害性(慢性)

水溶液が強酸となることが毒性の要因と考えられるが、環境水中では緩衝作用により毒性影響が緩和されるため、区分外とした。

オゾン層有害性

データがなく分類できない。

生態毒性

魚毒性/その他

残留性

分解性

生態蓄積性

土壤中の移動性

環境影響その他

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物

本品を廃棄する際には、国、都道府県並びにその地方の法規、条例に従うこと。廃棄処理中に皮膚に触れたり、ガスや粉塵、蒸気やミストを吸入しないよう十分注意すること。

汚染容器及び包装

情報なし。

14. 輸送上の注意

国際規制

国連分類

8

国連番号

1830

	品名(国際輸送品名)	硫酸
	容器等級	Ⅱ
	海洋汚染物質	該当しない。 該当しない。
国内規制 追加の規制 特別安全対策 緊急時応急措置指針番号		137
15. 適用法令		
毒物及び劇物取締法		劇物(法第2条別表第2) 硫酸
		劇物(指定令第2条) 塩化水素と硫酸とを含有する製剤 硫酸
労働安全衛生法		特定化学物質第3類物質(特定化学物質障害予防規則第2条第1項第6号) 硫酸
		名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9) 硫酸 政令番号:613
大気汚染防止法		特定物質(法第17条第1項、政令第10条) 硫酸
船舶安全法		腐しよく性物質
航空法		腐食性物質
労働基準法		疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条・別表第1の2第4号1・昭53労告36号) 硫酸
16. その他の情報		
参考文献		経済産業省 事業者向けGHSガイダンス GHS対応ガイドライン(改定2版) 日本ケミカルデータベース ezCRIC 安全衛生情報センター GHS対応モデルMSDS 国際化学物質安全性カード(ICSC)日本語版 The Merck Index 13 edition web sites ; Data From SRC PhysPro Database
その他		◆危険・有害性の評価は必ずしも十分でないので、取扱いには十分注意して下さい。 ◆本データシートは情報を提供するもので、記載内容を保証するものではありません。 ◆表記の試験研究用試薬以外に本データシートを適用しないで下さい。 ◆輸送中、保管中、廃棄後も含めて、内容物や容器が、製品知識を有しない者の手に触れぬよう、厳重に注意して下さい。