



冷凍 保存  
小型超低温槽 (-80℃)

MY BIO

ノンフロン冷媒使用, 低消費電力, 静音性が向上した  
-80℃フリーザーです。



温度警報	設定温度から 15℃ 温度上昇時にブザー報知, デジタル表示点滅, 警報ランプ点灯
内容積	約 70 L
冷却性能*	-80~-60℃
外寸	55.5 <sup>W</sup> ×64 <sup>D</sup> ×88.5 <sup>H</sup> cm
内寸	38.5 <sup>W</sup> ×38.5 <sup>D</sup> ×47 <sup>H</sup> cm

\*設置の際は壁から 30 cm 離して下さい。  
\*周囲温度+30℃, 無負荷時のものです。

[メーカー: NFZ]

商品コード	包装	価格 (¥)
VT-78HC	1 unit	490,000

※送料を別途申し受けます。

analytikjena  
An Endress+Hauser Company



ハイブリダイス  
ハイブリダイゼーション用オープン  
HB-1000



Web に  
動画あり

44.5<sup>W</sup>×38.1<sup>D</sup>×40.6<sup>H</sup> cm

※ガラスボトル (大: φ35×300 mm) が 1 本付属しています。

回転速度	10~15 rpm
温度設定範囲	室温+10~99.9℃
使用可能ボトル	小: φ35×150 mm (20本) 大: φ35×300 mm (10本)

[メーカー: UVP]

商品コード	包装	価格 (¥)
95-0030-03	1 unit	500,000



電気泳動  
 cometアッセイ用電気泳動装置  
デモ可能

CometAssay  
Electrophoresis System II



※旧 Trevigen 社の  
製品です。

- 2 / 20 / 96 ウェルの CometSlide に対応します。
- 最大 288 試料の泳動が可能です (96 ウェル CometSlide を使用した場合)。
- ※操作前に泳動槽本体に冷却バッグをセットして, 冷蔵庫内で十分に予冷を行って下さい (凍結した冷却バッグは使用できません)。

[メーカー: RSD]

商品コード	包装	価格 (¥)
4250-050-ES	1 unit	458,000

KOKUSAN  
CHEMICAL CO., LTD.



合成  
室温条件下での化合物固相合成器  
マルチ固相合成器 KMS-3

ペプチドをはじめ, 室温条件下での各種化合物の固相合成  
に最適な機器です。

- カラム固定パネル (2 種類)  
10 ml×5 本, 60 ml×1 本用  
20 ml×5 本, 60 ml×1 本用
- テフロン製二方コック  
各カラム弁の開閉を行います。
- 振とうラック  
単一方向回転式振とうにより  
攪拌します。
- 回転速度コントローラー



21<sup>W</sup>×18.5<sup>D</sup>×30<sup>H</sup> cm

※写真中の廃液ビンは別売です。

反応本数	6 本
攪拌方式	単一方向回転振とう攪拌
回転速度	0~800 rpm (最大 1,000 rpm まで設定可能)
回転軌道直径	4 mm

[メーカー: KUS]

商品コード	包装	価格 (¥)
2600131	1 set	320,000