

Web ページ番号
7889

振とう デモ可能
プレート・チューブ用シェーカー
MPS-1




低温室 OK
3 mm 回転振幅
ボルテックス
22.5^W×21.5^D×15.0^H cm

- 遠心管用ボルテックスミキサーとしても使用できるプレートシェーカーです。
- ※各種チューブ・プレート用プラットホームは別売です (Web ページ番号 : 7889 参照)。

| | |
|---------------|----------------------------|
| 振とう速度範囲 | 300~3,200 rpm (100 rpm 刻み) |
| プリセット済み振とうモード | VOLTEX : 3,200 rpm |
| | HARD : 2,600 rpm |
| | MEDIUM : 1,800 rpm |
| タイマー | 0~60 分 (15 秒刻み) / 連続 |

[メーカー : BSN]

| 商品コード | 包装 | 価格 (¥) |
|---------------|--------|---------|
| BS-010216-A17 | 1 unit | 124,000 |



Web ページ番号
3823

攪拌 デモ可能
ホットプレート付きマグネチックスターラー
MSH-300i



付属スタンド
高さ 32 cm
MSH-300i と温度プローブの
組み合わせ例
19.0^W×27.0^D×10.0^H cm

- ※温度プローブは別売です (下記参照)。

| | |
|---------|---------------------------|
| 回転速度 | 100~1,250 rpm (10 rpm 刻み) |
| 最大処理可能量 | 20 L (水の場合) |
| 温度設定範囲 | 30~330°C (1°C 刻み) |
| 加熱スピード | 25°C → 330°C : 11 分 |

[メーカー : BSN]

| 商品コード | 包装 | 価格 (¥) |
|---------------|--------|---------|
| BS-010309-AAC | 1 unit | 108,000 |

■別売温度プローブ

[メーカー : BSN]

| 商品コード | 包装 | 価格 (¥) |
|--------------|---------|--------|
| BS-010309-BK | 1 piece | 21,000 |



Web ページ番号
下記参照

恒温
ブロック式冷却/恒温システム
ECHOtherm

IC25 1377

IC20 1390



IC25 : 温度設定プログラミング機能付き

16.5^W×22.3^D×8.9^H cm (共通)

| | |
|--------|-----------------------------|
| 温度設定範囲 | -10~100°C (1°C 刻み) |
| タイマー | 最大 30 日まで設定可能な カウントダウン方式 |

- ※アルミニウムブロック、ブロック用カバーは別売です。
(Web ページ番号 : 1377 参照)


[メーカー : FTO]

| モデル | 商品コード | 包装 | 価格 (¥) |
|------|---------|--------|---------|
| IC25 | IC25FUN | 1 unit | 206,000 |
| IC20 | IC20FUN | 1 unit | 185,000 |



Web ページ番号
64213

攪拌 デモ可能
電磁誘導式マグネチックスターラー
Labomag Magnetic Stirrer



コントローラーはリモート式で、スターラー本体をドラフト内や水中に設置した場合でも離れた場所から操作できます。

■標準モデル

[メーカー : SHP]

| 攪拌点 | サイズ (cm) | 商品コード | 包装 | 価格 (¥) |
|-----|-----------|-----------------|--------|---------|
| 1×1 | 15.5×15.7 | 95.0065.001.011 | 1 unit | 73,700 |
| 3×3 | 30.5×32.7 | 95.0065.001.033 | 1 unit | 152,100 |
| 4×4 | 30.5×32.7 | 95.0065.001.044 | 1 unit | 163,300 |
| 1×3 | 17.5×45.7 | 95.0130.001.013 | 1 unit | 123,000 |
| 2×2 | 30.5×32.7 | 95.0130.001.022 | 1 unit | 140,900 |
| 2×4 | 30.5×58.7 | 95.0130.001.024 | 1 unit | 179,000 |

■防水モデル ウォーターバス内で使用可能 (水温 60°C まで)

[メーカー : SHP]

| 攪拌点 | サイズ (cm) | 商品コード | 包装 | 価格 (¥) |
|-----|-----------|-----------------|--------|---------|
| 1×1 | 15.5×15.7 | 95.0065.002.011 | 1 unit | 84,900 |
| 3×3 | 30.5×32.7 | 95.0065.002.033 | 1 unit | 174,500 |
| 4×4 | 30.5×32.7 | 95.0065.002.044 | 1 unit | 185,700 |
| 1×3 | 17.5×45.7 | 95.0130.002.013 | 1 unit | 134,200 |
| 2×2 | 30.5×32.7 | 95.0130.002.022 | 1 unit | 154,400 |
| 2×4 | 30.5×58.7 | 95.0130.002.024 | 1 unit | 190,200 |