



20% OFF

Webに動画あり



Webページ番号

下記参照



自動マイクロプレートウォッシャー Inteliwasher 3D-IW8 / IW-8

Inteliwasher 3D-IW8

3826



デモ機あり

プログラム設定数：50

5種類の吸引方法



4CHW ロガー (別売)
26.7^W×25.2^D×9.7^H cm, 3 kg

37.5^W×34.5^D×18^H cm, 9.9 kg

Intelispeed Washer IW-8

7222



デモ機あり

プログラム設定数：101

2種類の吸引方法



4CHW ロガー (別売)

37.5^W×34.5^D×18^H cm, 9.6 kg

モデル	3D-IW8	IW-8
モード	洗浄/リンス/攪拌	
分注量	25~1,600 μl (25 μl 刻み)	
洗浄ボトル数	最大3本	
ソーク時間	0~300秒 (10秒刻み)	
攪拌時間	0~150秒 (5秒刻み)	
洗浄サイクル数	1~15	

[メーカー：BSN]

モデル	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
3D-IW8	BS-060102-AAJ	1 unit	610,000	488,000
IW-8	BS-060106-AAJ	1 unit	530,000	424,000

別売品 4CHW ロガー (ボトル液量チェック用)

※キャンペーン対象外

[メーカー：BSN]

商品コード	包装	価格 (¥)
BS-060102-AK	1 piece	84,000



20% OFF

Webページ番号

69734



持ち運びに便利な充電式の濁度計 DEN-600 Photometer

デモ機あり

コンパクトな濁度計です。マクファーランド比濁法による生菌数の測定やブラッドフォード法によるタンパク質濃度測定にも対応し、広い範囲の濃度測定が可能です。



12.0^W×14.5^D×6.5^H cm, 0.5 kg

光源	LED
測定モード	吸光度 (Abs), マクファーランド (McF)
測定波長	600±10 nm
測定再現性	±0.003 (1 Abs) / ±0.05 (0~8 McF)
試料容器	10 mm キュベット, ラウンド (丸底) チューブ, コニカルチューブ
電源	AC アダプター (100~240 V, 50/60 Hz)
バッテリー	リチウムイオン

[メーカー：BSN]

商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
BS-050109-AAK	1 unit	139,000	111,200



33% OFF

Webページ番号

3363



コンパクトな卓上型の冷却遠心分離機 Prism R

デモ機あり



27.7^W×45^D×24.75^H cm, 20 kg

温度範囲	-10~40℃
回転数 (最大遠心力)	500~13,500 rpm (17,135×g)
収容本数	1.5/2.0 ml チューブ ×24本
タイマー	0.5~99分/連続

[メーカー：LNT]

商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
C2500-R	1 unit	750,000	500,000