



20% OFF

Webに動画あり



デモ機あり

Web ページ番号

1519



サンフラワー式ミニシェーカー

Mini-Shaker 3D

キャンペーン実施中! : ~2022年6月30日

低温室 OK
使用可能動作環境: 4~40°C23.5^W×23.5^D×14.0^H cm, 1.2 kg (プラットフォームを含む)

[メーカー: BSN]

振とう速度範囲	5~60 rpm
最大連続作動時間	7日間
商品コード	BS-010151-AAK △
包装	1 unit
通常価格 (¥)	65,000
キャンペーン価格 (¥)	52,000

※別売のディンプルマット (商品コード: PDM) の使用により各種チューブをセットできます。



Webに動画あり



デモ機あり

Web ページ番号

3818



マイクロチューブ用サーモシェーカー

TS-100 シリーズ

22.0×24.0×9.0 cm, 3.7 kg (共通)



TS-100

デモ機あり



TS-100C

デモ機あり



TS-100C Smart

[メーカー: BSN]

モデル	TS-100	TS-100C	TS-100C Smart
冷却機能	なし	あり	あり
PC 接続	なし	なし	Bluetooth®
温度設定範囲	25~100°C (0.1°C 刻み)	4~100°C	
温度制御範囲	室温+5°C ~100°C	室温-15°C~100°C	
振とう速度範囲	250~1,400 rpm		
タイマー	1分~96時間 (1分刻み)		
商品コード	BS-010120-AAJ △	BS-010143-AAJ △	BS-010171-A04 △
包装	1 unit	1 unit	1 unit
価格 (¥)	209,000	219,000	256,000

※ブロックは付属していません。別売のブロックについてはフナコシ Web をご覧ください。



Webに動画あり



デモ機あり

Web ページ番号

4200



小型卓上アスピレーター

FTA-1

細胞培養時の培地交換などに有用な、トラップ用フラスコ付きアスピレーターです。

疎水性マイクロ
フィルター16.0^W×21.0^D×34.0^H cm, 1.7 kg
(廃液ボトルを含んだ質量およびサイズです)

[メーカー: BSN]

減圧	-500 mbar
廃液ボトル容量	1 L (オートクレーブ可能)
電源	100 V, 50/60 Hz
商品コード	BS-040108-AAK △
包装	1 unit
価格 (¥)	69,000



デモ機あり

Web ページ番号

69734



持ち運びに便利な充電式の吸光度・濁度計

DEN-600 Photometer

マクファーランド (McF) 比濁法, ブラッドフォード法によるタンパク質濃度測定にも対応しています。

12.0^W×14.5^D×6.5^H cm, 0.5 kg

[メーカー: BSN]

光源	LED
測定モード	吸光度 (Abs), マクファーランド (McF)
測定波長	600±10 nm
測定再現性	±0.003 (1 Abs) / ±0.05 (0~8 McF)
試料容器	10 mm キュベット, ラウンド (丸底) チューブ, コニカルチューブ
商品コード	BS-050109-AAK △
包装	1 unit
価格 (¥)	143,000